

Hřebíkovačka BeA, typ SK 300/55-215 C/E

Lehká a ergonomicky zdařilá hřebíkovačka, primárně určená pro montážní práce, především s měkkými a středně tvrdými materiály. Je vybavena stavítkem pro definování hloubky nastřelení hřebíku, snímatelný plastový kryt kontaktní pojistky chrání při nastřelení okolí hřebíku před mechanickým poškozením. Přepínač na spoušti snadno změní způsob spouštění z kontaktního na jednotlivé postupné. Dva průhledové otvory usnadňují kontrolu množství zbývajících hřebíků v zásobníku. Odstranění případného zaseknutého hřebíku usnadní rychle demontovatelné ústí. Pracovní komfort zvyšuje nejenom neoprenový návlek rukojeti, ale také integrovaná LED, osvětlující pracovní prostor. Sklopný hák rozšiřuje možnosti odložení hřebíkovačky.



Typické použití:

Fixace lišt a profilů, stylový nábytek, fixace spojů při lepení, realizace interiérů, drobné dřevěné výrobky, košíkářské zboží, atd.

Rozměry: délka - 245 mm
výška - 255 mm
šířka - 65 mm

Hmotnost:
1,20 kg

Technická data

Typové označení:	SK300/55-215 C/E
Objednací číslo:	12100729
Plnění zásobníku:	postranní
Bezpečnostní pojistka:	volitelně kontaktní a jednotlivé postupné spouštění
Adjustované hřebíky typ:	SK 300
Kapacita zásobníku:	1 12 kusů hřebíků
Kusů hřebíků ve sloupku:	50 kusů hřebíků
Pracovní tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	0,71 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 96,0 \text{ dB}$ (K=2,50 dB)
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 89,7 \text{ dB}$ (K=2,50 dB)
Vibrace:	$a_{h,w} = 2,52 \text{ m/s}^2$ (K=1,26m/s ²)

S výhradou technických změn

Obsah balení:	hřebíkovačka, návod k obsluze, přepravní kufřík, zástrčný klíč, seznam náhradních dílů
---------------	--

průsvětlení LED diodou



Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, norem ČSN EN ISO 11148-13 a ČSN EN ISO 12100.



Hřebíkovačka BeA, typ SK300/55-215 C/E

typ: SK 300



SK 300 = hřebíky řady SK jsou adjustovány do krátkých pásů

Adjustované hřebíky typ	Délka L (mm)	Rozměr drátu a x b (mm)	Rozměr hlavy k x b (mm)	Výška hlavy h (mm)
SK 300	15 - 55	1,05 x 1,27	1,90 x 1,27	1,10

- 🔗 Základní provedení hřebíků řady SK 300 je NK.
- 🔗 Vybrané délky hřebíků řady SK 300 jsou k dodání i v provedení NR.
- 🔗 BeA vyrábí adjustované hřebíky řady SK v závodech s certifikací dle ISO 9001 a ISO 14001.
- 🔗 Další dokumentace k hřebíkům řady SK 300 na vyžádání.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK ocel, pozinkovaný povrch	BK ocel, bez povrchové ochrany	LM hliníková slitina	MS mosaz
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany	NR korozivzdorná ocel 1.4401	HZ navrstvená adhezni hmota
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch	VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu	RF korozivzdorná ocel 1.4301	RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
DP pilový stříh	SA stupňový stříh	IA vnitřní stříh	AA vnější stříh