

Hřebíkovačka BeA, typ SK 350-224 C

Lehká a jednoduchá hřebíkovačka, pracující s hřebíky řady SK300. Určena je především pro práce se středně tvrdými až tvrdými materiály. Hřebíkovačka je vybavena otevíratelným výústěním, případný zaseknutý hřebík je tak možno snadno a rychle odstranit. Plastový nástavec na kontaktní pojistce, chrání okolí nastřeleného hřebíku před mechanickým poškozením. Lišta zásobníku se dvěma průhledovými okénky umožňuje průběžnou kontrolu zbývajících hřebíků v zásobníku. Vzduch odcházející z pracující hřebíkovačky je možno si podle potřeby individuálně nasměrovat. Pracovní komfort zvyšuje neoprenový návlek rukojeti.



Typické použití:

Průmyslová výroba různého nábytku, výroba dveří, oken, vnitřní výstavba, drobné dřevěné výrobky, košíkářské zboží, atd.

Rozměry: délka - 248 mm
výška - 233 mm
šířka - 59 mm

Hmotnost:
1,24 kg

Technická data

Typové označení:	SK350-224 C
Objednací číslo:	12000467
Plnění zásobníku:	postranní
Bezpečnostní pojistka:	kontaktní spouštění
Adjustované hřebíky typ:	SK 300
Kapacita zásobníku:	104 kusů hřebíků
Kusů hřebíků ve sloupku:	50 kusů hřebíků
Pracovní tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potřebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotřeba vzduchu na 1 pracovní cyklus:	0,90 litru při 0,6 MPa
Přípojná hadice:	ø 9 mm ve světlosti
Hladina měrného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 95,4 \text{ dB}$ (K=2,50 dB)
Hladina měrného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 88,9 \text{ dB}$ (K=2,50 dB)
Vibrace:	$a_{h,w} = 1,50 \text{ m/s}^2$ (K=0,70m/s ²)

S výhradou technických změn

Obsah balení: hřebíkovačka, návod k obsluze, přepravní kufřík, zástrčný klíč, seznam náhradních dílů

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Sponkovačky a hřebíkovačky BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Prvky pro sestavy dodáváme samostatně.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, norem ČSN EN ISO 11148-13 a ČSN EN ISO 12100.



Hřebíkovačka BeA, typ SK350-224 C

typ: SK 300



SK 300 = hřebíky řady SK jsou adjustovány do krátkých pásů

Adjustované hřebíky typ	Délka L (mm)	Rozměr drátu a x b (mm)	Rozměr hlavy k x b (mm)	Výška hlavy h (mm)
SK 300	18 - 50	1,05 x 1,27	1,90 x 1,27	1,10

- Základní provedení hřebíků řady SK 300 je NK.
- Vybrané délky hřebíků řady SK 300 jsou k dodání i v provedení NR.
- BeA vyrábí adjustované hřebíky řady SK 300 v závodech s certifikací dle ISO 9001 a ISO 14001.
- Další dokumentace k hřebíkům řady SK 300 na vyžádání.

značení nejčastěji používaného provedení spojovacího materiálu BeA:

NK ocel, pozinkovaný povrch
NKH ocel vyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS ocel nejvyšší pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový stříh

BK ocel, bez povrchové ochrany
BKS ocel nejvyšší pevnosti, bez povrchové ochrany
VZ ocel, silná vrstva v pozinkovaném povrchu
SA stupňový stříh

LM hliníková slitina
NR korozivzdorná ocel 14401
RF korozivzdorná ocel 14301
IA vnitřní stříh

MS mosaz
HZ navrstvená adhezni hmota
RAL barevná úprava povrchu, odstín RAL
AA vnější stříh