

Klincovačka BeA typ DC/80-802

Klincovačka z novej rady pracuje s adjustovanými klincami typu BDC. Je dobre vyvážená a ergonomicky veľmi vydarená. Kompaktná konštrukcia umožňuje rýchlu a pohodlnú prácu. Pozitívne je hodnotená jednoduchosť obsluhy a spoľahlivosť práce klincovačky. Vyhotovená je ako univerzálna klincovačka, využívaná je tak pre rôznorodé práce nielen pri nasadení v priemysle, ale aj v remeselníckom využití. Prácu s klincovačkou urýchľuje kontaktné spúšťanie. Vzduch z pracujúcej klincovačky je možné si podľa potreby individuálne nasmerovať.



Typické použitie:

Výroba ťažkých obalov, latovanie, strešné debnenie, diely montovaných domov, suchá vnútorná výstavba atď.

Rozmery: dĺžka - 332 mm
výška - 362 mm
šírka - 130 mm

Hmotnosť:
3,75 kg

Technické informácie

Typové označenie:	DC/80-802 C
Objednávacie číslo:	12100670
Plnenie zásobníka:	horné
Bezpečnostná poistka:	kontaktné spúšťanie
Adjustované klince typ:	BDC, \varnothing 2,5 - 3,1 mm
Kapacita zásobníka:	1 zvitok
Počet kusov klincov v páse:	200 ks klincov \varnothing 3,1 mm
Pracovný tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potrebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotreba vzduchu na 1 pracovný cyklus:	2,0 až 3,0 litra pri 0,6 MPa
Prípojňá hadica:	\varnothing 13 mm v menovitom priemere
Hladina merného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 103,0$ dB
Hladina merného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 94,0$ dB
Vibrácie:	$a_{h,w} = 4,3$ m/s ²

Obsah balenia: klincovačka, návod na použitie, zoznam náhradných dielov, zástrčné kľúče

S výhradou technických zmien

Ostatné príslušenstvo:

Objednávacie číslo	Popis
14001692	Lankový záves pre vyvažovacie zariadenie

Sponkovačky a klincovačky BeA sa dá ľahko použiť i v zostave stacionárnych zariadení. Prvky pre zostavy dodávame samostatne.



Všetky přístroje BeA splňajú požiadavky smernice 2006/42/ES, noriem STN EN ISO 11148-1:3 a STN EN ISO 12100.



Klincovačka BeA typ DC/80-802

typ: BDC



BDC = zvitok, klince spojené privarením k dvom nosným drôtom

Adjustované klince	L = dĺžka v mm	Ø dn v mm	Ø dk v mm
BDC ø2,5 hladké, krútené, konvexné	50 - 80	2,5	6,3
BDC ø2,8 hladké, krútené, konvexné	50 - 80	2,8	6,8
BDC ø3,1 hladké, krútené, konvexné	50 - 80	3,1	7,0



- 🔴 Klincovačka bola primárne navrhnutá pre konvexné klince BDC ø 3,1 mm. Je možné v nej ale spracovávať i ďalšie rozmery a prevedenia klinec od ø 2,5 až do ø 3,1 mm, v dĺžkach 50 -80mm.
- 🔴 Klinec typu BDC dodávame štandardne v prevedení BK, na objednávku tiež v prevedení NK a ďalšie.
- 🔴 Všetky klinec typu BDC sú štandardne dodávané v prevedení HZ.
- 🔴 Pre klinec typu BDC je k dispozícii Prehlásenie o vlastnostiach. Na webových stránkach skupiny BeA sú na stiahnutie Prehlásenia pre jednotlivé rozmery a prevedenia BDC klinec spolu s triedami ich prevádzky.
- 🔴 Ďalšia dokumentácia k BDC klinecom na vyžiadanie.

značenie najčastejšie používaného prevedenia spojovacieho materiálu BeA:

NK	oceľ, pozinkovaný povrch	BK	oceľ, bez povrchovej ochrany	LM	hliniková zliatina	MS	mosadz
NKH	oceľ vyššej pevnosti, pozinkovaný povrch	BKS	oceľ najvyššej pevnosti, bez povrchovej ochrany	NR	nerezová materiál 1.4401	HZ	navrstvená adhézna hmota
NKS	oceľ najvyššej pevnosti, pozinkovaný povrch	VZ	oceľ, hrubá vrstva zinku	RF	nerezový materiál 1.4301	RAL	farebná úprava povrchu, odtieň RAL
DP	pilový strih	SA	stupňovitý strih	IA	vnútorný strih	AA	vonkajší strih