

Klincovačka BeA typ DC/90-902

Klincovačka pracuje s adjustovanými klincami typu BDC. Je dobre vyvážená, jej kompaktná konštrukcia umožňuje jednoduchú a pohodlnú prácu. V konštrukcii klincovačky je použitý hlavný ventil novej koncepcie, práca klincovačky je tak v porovnaní s predchádzajúcim typom teraz rýchlejšia. Pozitívne je hodnotená jednoduchosť obsluhy i rýchlosť práce klincovačky. Vzduch z pracujúcej klincovačky je možné si podľa potreby individuálne nasmerovať. Užívateľ taktiež ocení pripravené riešenie pre zavesenie klincovačky na vyvažovacie zariadenie. Klincovačka nachádza uplatnenie predovšetkým ako univerzálny prístroj pre vysoké nasadenie, s obľubou je využívaná u rôznych typov drevených obalov a paliet.



Typické použitie:

Výroba ťažkých obalov, paliet, ťažkých dební, plotov, diely montovaných domov, suchá vnútorná výstavba, rôznych drevených tovar atď.

Rozmery: dĺžka - 319 mm
výška - 349 mm
šírka - 149 mm

Hmotnosť:
3,60 kg

Technické informácie

Typové označenie:	DC/90-902 C
Objednávacie číslo:	12100696
Plnenie zásobníka:	horné
Bezpečnostná poistka:	kontaktné spúšťanie
Adjustované klince typ:	BDC, \varnothing 2,8 - 3,4mm
Kapacita zásobníka:	1 zvitok
Počet kusov klincov vo zvitku:	180 ks klincov \varnothing 3,4 mm
Pracovný tlak vzduchu:	0,5 - 0,8 MPa
Potrebný tlak vzduchu:	0,8 MPa
Spotreba vzduchu na 1 pracovný cyklus:	2,0 litre pri 0,6 MPa
Prípojňá hadica:	\varnothing 13 mm v menovitom priemere
Hladina merného akustického výkonu A:	$L_{WA, 1s, d} = 101,1$ dB
Hladina merného akustického tlaku A:	$L_{pA, 1s, d} = 92,4$ dB
Vibrácie:	$a_{h,w} = 4,56$ m/s ²

Obsah balenia: klincovačka, návod na použitie, zoznam náhradných dielov, zástrčné kľúče

S výhradou technických zmien

Ostatné príslušenstvo:

Objednávacie číslo	Popis
14001692	Lankový záves pre vyvažovacie zariadenie

Sponkovačky a klincovačky BeA sa dajú ľahko použiť aj v stacionárnych zariadeniach. Prvky pre zostavy dodávame samostatne.



Všetky prístroje BeA spĺňajú požiadavky smernice 2006/42/ES, noriem STN EN ISO 11148-13 a STN EN ISO 12100.



Klincovačka BeA typ DC/90-902

typ: BDC



BDC = zvitok, klince

spojené privarením k dvom nosným drôtom

Adjustované klince	L = dĺžka v mm	Ø dn v mm	Ø dk v mm
BDC ø2,8 hladké, krútené, konvexné	55 - 90	2,8	6,8
BDC ø3,1 hladké, krútené, konvexné	55 - 90	3,1	7,0
BDC ø3,4 hladké, krútené	80 - 90	3,4	7,0

- 🔴 Klincovačka bola primárne navrhnutá pre konvexné klince BDC ø 3,4 mm. Je možné v nej ale spracovávať i ďalšie rozmery a prevedenia klinčov od ø 2,8 až do ø 3,4 mm, v dĺžkach 55-90 mm.
- 🔴 Klince typu BDC dodávame štandardne v prevedení BK, na objednávku tiež v prevedení NK a ďalších.
- 🔴 Všetky klince typu BDC sú štandardne dodávané v prevedení HZ.
- 🔴 Pre klince typu BDC je k dispozícii Prehlásenie o vlastnostiach. Na webových stránkach skupiny BeA sú k dispozícii na stiahnutie Prehlásenia pre jednotlivé rozmery a prevedenia BDC klinčov spolu s triedami ich prevádzky.
- 🔴 Ďalšia dokumentácia k BDC klincom na vyžiadanie.

značenie najčastejšie používaného prevedenia spojovacieho materiálu BeA:

NK oceľ, pozinkovaný povrch
NKH oceľ vyššej pevnosti, pozinkovaný povrch
NKS oceľ najvyššej pevnosti, pozinkovaný povrch
DP pilový strih

BK oceľ, bez povrchovej ochrany
BKS oceľ najvyššej pevnosti, bez povrchovej ochrany
VZ oceľ, hrubá vrstva zinku
SA stupňovitý strih

LM hliníková zliatina
NR nerezová materiál 1.4401
RF nerezový materiál 1.4301
IA vnútorný strih

MS mosadz
HZ navrstvená adhézna hmota
RAL farebná úprava povrchu, odtieň RAL
AA vonkajší strih