

Pistole na tavná lepidla BeA typ 295

Nová pistole na tavná lepidla, vychází z oblíbeného typu 285, je jednoduchá a výkonná. Tělo pistole je ergonomicky velmi dobře řešeno, její obsluha je snadná. Stavitelný termostat dělá z této tavné pistole vysoce univerzální přístroj pro prakticky jakoukoliv aplikaci. Obsluhu usnadní i vypínač integrovaný v rukojeti tavné pistole. Stavěcí šroub umožňuje kompenzovat rozměrové odchylky tyčinek lepidla a zajistí tak vždy jeho optimální podávání do tavné komory. Kovová část trysky je pro snížení rizika popálení částečně skryta v plastovém tělese. Široký stojánek usnadňuje rychlé a bezpečné odložení tavné pistole. V jeho spodní části je uložen šroubovák pro nastavení teploty i praktická novinka – pomocné stojánky pro odložení tavné pistole na bok.



Typické použití:

Drobné práce při montážích, opravách, tmelení, aranžování, výrobě dekorativních předmětů, čalounění atd.

Rozměry: délka - 280 mm
výška - 235 mm
šířka - 35 mm

Hmotnost:
0,50 kg

Technická data

Typové označení:	295
Objednací číslo:	12500191
Podávání lepidla:	mechanické
Plnění lepidlem:	zadní
Tavný výkon:	do 2,5 kg / 1 hodina
Tavné lepidlo:	ø 12 mm, typy LM, HM a PA
Nanášení lepidla:	extruze, tryska Ø2 mm
Napětí:	230 V~
Příkon:	250 W
Stupeň elektrického krytí:	IP 20
Tavná teplota:	130 - 195° C, plynule stavitelná
Řízení teploty:	termostatem
Přípravný čas pro nahřátí tavné pistole:	do 3 minut
Délka napájecího kabelu:	3 metry

Obsah balení: tavná pistole, odkládací stojánek s úložnými prostory, návod k obsluze
S výhradou technických změn

Spodní část stojánku, s uloženými pomocnými stojánky a šroubovákem



Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
-----------------	-------

Pistole na tavná lepidla BeA se dají použít i v sestavě stacionárních zařízení. Na přání podáme konkrétní informace.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES, a příslušných norem.

110 let
1910 BeA 2020



Pistole na tavná lepidla BeA typ 295


tavné lepidlo, válečky o \varnothing 12 mm



BeA CS, spol. s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice
Tel.: 281 931 117
Fax: 281 932 160
www.bea-cs.cz
e-mail: info@cz.bea-group.com

Tavné lepidlo	L = délka v mm
HM 535/12F	200
HM 505/12	300
HM 665/12	300

univerzální tavné lepidlo
tavné lepidlo především pro balení
tavné lepidlo na problémové materiály

 Na přání dodáváme také další typy tavných lepidel.

báze tavných lepidel BeA dle označení:

HM etylvinylacetát

LM etylvinylacetát, nízká tavná teplota

SP polyolefin

PA polyamid