

Pistole na tavná lepidla BeA typ 315

Nová pistole na tavná lepidla s vyšším tavným výkonem, vycházející z oblíbeného typu 310 PLUS. Elektronické řízení teploty s novým, patentovaným a mimořádně přesným systémem ECOTEC®, dokáže ještě precizněji udržovat teplotu tavné komory. Těleso pistole je ergonomicky velmi dobře řešeno, její obsluha je jednoduchá. Nový systém řízení teploty citlivěji reaguje na způsob práce i na přechod do režimu STAND BY pro snížení tepelného zatížení zpracovávaného lepidla. Zelená LED dioda současně informuje o aktuálním stavu vyhřívání tavné komory. Výměnné termomoduly umožňují přizpůsobit tavnou pistolí prakticky pro jakoukoliv aplikaci. Citlivost mechanismu podávání lze změnit pomocí stavěcích šroubů. Snímatelný pryžový kryt trysky prakticky vylučuje riziko popálení. Snímatelný široký stojánek zaručuje rychlé a bezpečné odložení tavné pistole.



Typické použití:

Různorodé práce s tavnými lepidly při výrobě, montážích, opravách, tmelení atd.

Rozměry: délka - 310 mm
výška - 250 mm
šířka - 70 mm

Technická data

Typové označení:	315
Objednací číslo:	12500186
Podávání lepidla:	mechanické
Plnění lepidlem:	horní
Tavný výkon:	do 3,8 kg / 1 hodina
Tavné lepidlo:	ø 43mm, typy LM, HM, SP a PA
Nanášení lepidla:	extruze
Napětí:	230 V~
Příkon:	400 W
Stupeň elektrického krytí:	IP 20
Tavná teplota:	195° C, dále stavitelná pomocí termomodulů
Řízení teploty:	elektronické, systém ECOTEC®
Přípravný čas pro nahřátí tavné pistole:	do 5 minut
Hmotnost:	1,15 kg
Délka napájecího kabelu:	3 metry

Obsah balení: tavná pistole, odkládací stojánek, návod k obsluze

S výhradou technických změn

Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14513153	Termomodul 130° C
14513154	Termomodul 160° C
14513155	Termomodul 180° C
14513156	Termomodul 205° C
14513157	Termomodul 215° C

Různé trysky pro nanášení lepidla

Pistole na tavná lepidla BeA se dají snadno použít i v sestavě stacionárních zařízení. Na přání podáme konkrétní informace.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 2006/42/ES a příslušných norem.

25 ^{let}
1991 - 2016 BeA CS, spol.s r.o.



Pistole na tavná lepidla BeA typ 315


tavné lepidlo, válečky o \varnothing 43 mm



BeA CS, spol. s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9-Dolní Počernice
Tel.: 281 931 117
Fax: 281 932 160
www.bea-cs.cz
e-mail: info@cz.bea-group.com

Tavné lepidlo	L = délka v mm
HM 532/43	43
HM 502/43	43
HM 660/43	43
PA 781/43	43
SP 420/43	43

univerzální tavné lepidlo
tavné lepidlo především pro balení
tavné lepidlo na problémové materiály
tavné lepidlo pro speciální použití
tavné lepidlo na problémové materiály

 Na přání dodáváme také další typy tavných lepidel.

báze tavných lepidel BeA dle označení:

HM etylvinylacetát

LM etylvinylacetát, nízká tavná teplota

SP polyolefin

PA polyamid