

## Pistole na tavná lepidla BeA typ 321

Výkonná pistole na tavná lepidla s pneumatickým podáváním lepidla. Těleso pistole je ergonomicky velmi dobře řešeno, její obsluha je snadná a jednoduchá. Poměrně vysoký tavný výkon spolu s pohodlným pneumatickým podáváním lepidla umožňují nasazení pistole v případech dlouhodobé práce a větší spotřeby lepidla. Pneumatické podávání lepidla zvukově informuje o nutnosti doplnit lepidlo do pistole. Pryžový kryt trysky prakticky vylučuje riziko popálení. Široký stojánek umožňuje rychlé a spolehlivé odložení tavné pistole.



### Typické použití :

Různé práce s tavnými lepidly, především při průmyslovém nasazení, ve výrobě, rozsáhlých opravách atd.

Rozměry :	délka -	320 mm
	výška -	230 mm
	šířka -	70 mm

### Technická data

Typové označení :	<b>321</b>
Objednací číslo :	12500077
Podávání lepidla :	pneumatické
Plnění lepidlem :	horní
Tavný výkon :	do 4,1 kg / 1 hodina
Tavné lepidlo :	Ø 43 mm, typy LM, HM, SP a PA
Tavení lepidla :	kontinuálně
Nanášení lepidla :	extruze
Napětí :	230 V~
Příkon :	500 W
Stupeň elektrického krytí :	IP 20
Tavná teplota :	195°C
Rízení teploty :	termostat
Přípravný čas pro nahřátí tavné pistole :	do 4 minut
Pracovní tlak vzduchu :	0,4 – 0,7 MPa
Potřebný tlak vzduchu :	0,7 MPa
Spotřeba vzduchu za 1 minutu :	max. 9 l při 0,6 MPa
Hmotnost :	1,50 kg
Délka napájecího kabelu a hadice :	2 m

Obsah balení : tavná pistole, odkládací stojánek, návod k obsluze

S výhradou technických změn

### Zvláštní příslušenství

Objednací číslo	Popis
14501748	Termostat 180°C (montáž na servisním středisku)
14501750	Termostat 220°C (montáž na servisním středisku)
	Stojan, pneuspoušť, časovač
	Různé trysky pro nanášení lepidla

Pistole na tavná lepidla BeA se dají použít i v sestavě stacionárních zařízení. Na požádání podáme konkrétní informace.



Všechny přístroje BeA splňují požadavky směrnice 98/37/EHS a příslušných harmonizovaných norem.

# Pistole na tavná lepidla BeA typ 321



BeA CS, spol.s r.o.  
Nad Rokytkou 24  
190 12 Praha 9-Dolní Počernice

Tel. : 281 931 117  
Fax : 281 932 160

[www.bea-cs.cz](http://www.bea-cs.cz)  
E-mail : [info@bea-cs.cz](mailto:info@bea-cs.cz)

**tavné lepidlo, válečky o Ø 43 mm**

Tavné lepidlo	L = délka v mm	
HM 532/43	43	univerzální tavné lepidlo
HM 502/43	43	tavné lepidlo především pro balení
HM 660/43	43	tavné lepidlo na problémové materiály
PA 781/43	43	tavné lepidlo pro speciální použití
SP 420/43	43	tavné lepidlo na problémové materiály

Na přání dodáváme také další typy tavných lepidel.

báze tavných lepidel BeA, dle označení :

**HM** etylenvinylacetát

**LM** etylenvinylacetát, nízká tavná teplota

**SP** polyolefin

**PA** polyamid