

## U-300 (Minigraf 3)

**SPONKOVAČKA RÁMŮ U-300** je precizní stolní pneumatický stroj s pevným spodním vyústěním, určený především pro rámování obrazů, který se vyznačuje jednoduchou konstrukcí a pohodlnou obsluhou. Stroj provádí naprosto přesné spoje všech typů lišt pomocí speciálních ocelových V-spon, které jsou vyráběny v různých výškách a provedeních. K dispozici jsou i V-spony se samosvorným efektem.

**SPONKOVAČKA RÁMŮ U-300** je standardně vybavena:

- magnetickým držákem, umožňujícím rychlou výměnu přitlačných destiček různých typů pro optimální upnutí různých profilů lišt,
- dvojí funkcí nožního ventilu, samostatně je ovládáno upínání lišt a samostatně zasunutí V-spony,
- horizontální ozubenou upínkou - upíná do polodrážky, pro usnadnění pečlivé montáže rámu,
- pneumaticky ovládaným zásobníkem, který je doplněn bezpečnostním pneumatickým okruhem,
- pneumaticky upínaným vedením V-zarážky, její přestavení je tak velmi rychlé a spolehlivé,
- vyústěním pro V-spony 7, 10 a 12 mm.

**SPONKOVAČKA RÁMŮ U-300** může využít zvláštního příslušenství:

- vyústění pro V-spony 3, 5 a 15 mm,
- výklopná a stavitelná V-zarážka 90°,
- V-zarážka 120° pro šestihranný rám,
- V-zarážka 135° pro osmihranný rám,
- vertikální upínka tvaru V, umožňuje snadnou výměnu dosedací části podle tvrdosti spojovaných lišt,
- přidavná ramena pro prodloužení pracovní plochy na 80 cm,
- výklopný celokovový stojan.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x V x Š):

485 x 356 x 300 mm

Hmotnost:

32 kg

Výška V-spon standardně:

7, 10 a 12 mm

V-spony na přání:

3, 5 a 15 mm

Kapacita zásobníku V-spon:

220 kusů

Vzdálenost mezi V-sponami:

max. 80 mm

Výška spojovaných lišt:

6 - 60 mm

Šířka spojovaných lišt:

6 - 80 mm

Pracovní tlak (podle materiálu lišt):

0,2 - 0,8 MPa

Spotřeba vzduchu:

3 l při 0,5 MPa

Ekvivalentní vážený akustický tlak A:

72 dB

Vibrace:

méně než 2,5 m/s<sup>2</sup>

 **U300**  
Semi-Auto/Pneumatic Underpinner



Objednávací číslo:

12100454