

## U-300P (Minigraf 4 / 3P - 125)

**SPONKOVAČKA RÁMŮ U-300P** je precizní stolní pneumatický stroj pro rámování, určený pro malosériovou výrobu malých a středně velkých ráků, vyráběných i ze širších lišt. Je vybaven systémem pohyblivého vyústění se třemi volně definovanými pozicemi, které pneumaticky spouští obsluhu. Stroj umožňuje zasunutí V-spon až na tři různá místa ve spojovaných lištách, vždy na jediné upnutí spojovaných lišt. Originální V-spony **Alfamacchine PowerTwist®** jsou vyráběny ve třech různých provedeních, jejich výběr a použití podle tvrdosti spojovaných lišt.

**SPONKOVAČKA RÁMŮ U-300P** je standardně vybavena:

- výklopnou a precizně stavitelnou V-zarážkou, která umožňuje také montáž šesti a osmihranných ráků,
- výškově stavitelnou vertikální tyčí, na kterou je volitelně možno, podle profilu spojovaných lišt, namontovat: magnetický držák, který umožňuje rychlou výměnu přitlačných destiček různých typů; vertikální upínku tvaru V, doplněnou třemi výměnnými dosedacími destičkami, jejich výběr a použití je podle tvrdosti povrchu spojovaných lišt,
- horizontální ozubenou upínkou pro usnadnění pečlivé montáže ráků, upínání do polodrážky lišty,
- pneumaticky ovládaným zásobníkem, který je doplněn bezpečnostním pneumatickým okruhem,
- dvojí funkcí nožního ventilu, samostatně je ovládáno upínání lišt a samostatně zasunutí V-spony,
- vyústěním pro V-spony o výšce 7, 10 a 12 mm.

**SPONKOVAČKA RÁMŮ U-300P** může využít zvláštního příslušenství:

- vyústění pro V-spony 3, 5 a 15 mm,
- výklopná a stavitelná V-zarážka 90°,
- dvojdílná přitlačná destička pro lišty s členitým povrchem, s výměnnými dosedacími destičkami,
- dvojitá hydraulická upínka pro perfektní přidržení širokých lišt s členitým profilem,
- přidavná ramena pro prodloužení pracovní plochy na 80 cm,
- výklopný celokovový stojan s malou skříňkou na příslušenství.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x V x Š):

640 x 350 x 350 mm

Hmotnost:

36 kg

Výška V-spon standardně:

7, 10 a 12 mm

Kapacita zásobníku V-spon:

220 kusů

Vzdálenost mezi V-sponami:

max. 125 mm

Nastavení pozic V-spon:

1 - 3 pozice

Výška spojovaných lišt:

6 - 80 mm

Šířka spojovaných lišt:

6 - 125 mm

Pracovní tlak (podle materiálu lišt):

0,2 - 0,8 MPa

Spotřeba vzduchu:

3 l při 0,5 MPa

Ekvivalentní vážený akustický tlak A:

72 dB

Vibrace:

méně než 2,5 m/s<sup>2</sup>

Objednávací číslo:

12100429

**U300P**  
Semi-Auto/Pneumatic/Production Underpinner

