

TABULKA DOPORUČENÝCH V-SPON PowerTwist® - ALPHA

výška	dřevo měkká			dřevo tvrdá			MDF a HDF
	velmi měkké	měkké	měkké až střední	střední až tvrdé	tvrdé	velmi tvrdé	
3 mm	-	-	-	MW/HW	MW/HW	MW/HW	-
5 mm	SW	SW	SW	MW/HW	MW/HW	MW/HW	-
7 mm	SW	SW	SW	MW/HW	MW/HW	HDF	HDF
10 mm	SW	SW	SW	MW/HW	MW/HW	HDF	HDF
12 mm	SW	SW	SW	MW/HW	MW/HW	HDF	HDF
15 mm	SW	SW	SW	MW/HW	MW/HW	HDF	HDF

VÝBĚR LIŠT PODLE JEJICH MATERIÁLU PRO JEDNOTLIVÉ TYPY V-SPON:

SW "transparentní"	Dřevo: z Thajska a jihovýchodní Asie jako například cedr, banak, dále borovice, lípa, topol. Další materiály: pórovitý tvrdý polystyren. Spona SW není doporučována pro aplikaci více spon nad sebou v jednom spoji.
MW/HW "zelená"	Dřevo, dřevěné a další materiály: všechny druhy měkkého dřeva jako u typu SW - zejména borovice, dále cedr, topol, třešeň, buk, javor, tvrdý polystyren, PVC, MDF svísele orientovaná.
HDF "červená"	Dřevo a dřevěné materiály: buk, jasan, americký ořech, javor, třešeň, MDF horizontálně orientovaná. (V-spona vyrobena z materiálu síly 0,38 mm)

Poznámka:

výše popsané doporučení pro jednotlivé materiály je základní a orientační, vždy záleží na hustotě konkrétního materiálu.

Vysvětlivky:

XX	- označení na čele krabičky s V-sponami
"barva"	- označuje barvu použitého silikonového lepidla na V-sponách



Při aplikaci dvou nebo více kusů V-spon na sebe do jednoho místa ve spoji používejte přednostně V-spony typu MW/HW i u měkčích materiálech.

