

NOVINKA!

BeA

BeA průmyslové šroubováky se zásobníky pro adjustované vruty v délkách 16-75 mm

Vysoká spolehlivost v průmyslovém nasazení – pro takové použití můžeme doporučit nové BeA - elektrické průmyslové šroubováky pro adjustované vruty v dlouhých pásech. Základem spolehlivé funkce je precizní spojení mezi vrutem a hlavou šroubováku. Tak jsou zaručeny perfektní výsledky při každodenním používání!


Příklady použití :


Přípevnování především deskových materiálů na podlahy, stěny i stropy. Přípevnovat je možno sádkarton, sádrovláknité desky, cementotřískové desky, desky z dřevitých materiálů i čistě dřevěné materiály. Přípevnovat je možno k podkladům na bázi dřeva i ke konstrukcím kovovým.


Oblasti použití : montované stavby, dřevostavby, suchá vnitřní výstavba, dokončovací stavební práce, atd.




Průmyslový šroubovák se zásobníkem:
SC 55/2500FC
SC 55/4000 FC

Typ	
Šroubovák se zásobníkem :	
2.500 otáček, pro vruty 16-55 mm	SC 55/2500FC
objednací číslo :	12600038
4.000 otáček, pro vruty 16-55 mm	SC 55/4000FC
objednací číslo :	12600034
délka / váha :	380mm / 1,8kg

Šroubovák se zásobníkem :	
2.500 otáček, pro vruty 16-75 mm	SC 75/2500WS
objednací číslo :	12600039
4.000 otáček, pro vruty 16-55 mm	SC 55/4000WS
objednací číslo :	12600035
délka včetně prodluž. nástavce / váha :	900mm / 2,8kg

Agregát bez zásobníku :	
DW 263K: otáčky: 2.500, příkon: 540W, napětí: 230V, krout. moment: 14,5Nm použití : přednostně pro vruty 35-40mm, sádkarton/dřevo ke dřevu.	
DW 274-QS: otáčky: 4.000, příkon: 540W, napětí: 230V, krout. moment: 10,0Nm použití : přednostně pro přípevnování sádkarton/sádrovláknit/dřevo ke kovu.	
délka kabelu :	4,0m
DW 263K / DW 274-QS jsou vybaveny speciálním nástavcem a proto jsou použitelné jen se zásobníky BeA!	

Hroty pro šroubování (bity) :	
délka 155mm, pro SC55/..	obj. číslo: 14507953
délka 178mm, pro SC75/..	obj. číslo: 14508002



Průmyslový šroubovák se zásobníkem a s prodloužením:
SC 75/2500 WS
SC 55/4000 WS



Varianta:
SC 75/2500 WS,
SC 55/4000 WS
jsou použitelné i bez prodloužení!



Průmyslové šroubováky svým provedením odpovídají evropské direktivě 89/392 EEC.



Podlahy:
SC 55/274WS -
použitelný i bez
prodloužení.



Stěny: SC55/274FC

Stropy: SC55/274FC

BeA CS, spol.s r.o.
Nad Rokytkou 24
190 12 Praha 9 – Dolní Počernice

Telefon : 281 931 117
Telefax : 281 932 160
www.bea-cs.cz
info@bea-cs.cz



Obj. číslo	Adjustované vruty (50 kusů v pásu)	dřík Ø mm	krabička tkš	karton tkš	paleta tkš	karton kg
	Vruty pro sádrokarton: šedý fosfát-olejované, hlava dle DIN 18182-2, ostrá špička Použití: sádrokarton ke kovovým profilům do síly 0,7 mm dle DIN 18182-1					
10600212	SC 39x25 vrut pro sádrokarton, PH2, jemný závit	2,8	1,0	10	180	23,3
10600213	SC 39x30 vrut pro sádrokarton, PH2, jemný závit	2,8	1,0	10	180	27,9
10600214	SC 39x35 vrut pro sádrokarton, PH2, jemný závit	2,8	1,0	10	180	27,9
10600215	SC 39x40 vrut pro sádrokarton, PH2, jemný závit	2,8	1,0	10	180	29,9
10600216	SC 39x45 vrut pro sádrokarton, PH2, jemný závit	2,8	1,0	10	180	32,7
10600217	SC 39x55 vrut pro sádrokarton, PH2, jemný závit	2,8	0,8	8	144	30,0
	Vruty pro sádrokarton: šedý fosfát-olejované, hlava dle DIN 18182-2, ostrá špička Použití: sádrokarton k dřevěnému roštu/podkladním dřevěným deskám					
10600221	SC 39x25 vrut pro sádrokarton, PH2, hrubý závit	2,8	1,0	10	180	25,7
10600222	SC 39x30 vrut pro sádrokarton, PH2, hrubý závit	2,8	1,0	10	180	25,7
10600273	SC 39x32 vrut pro sádrokarton, PH2, hrubý závit	2,8	1,0	10	180	25,7
10600223	SC 39x35 vrut pro sádrokarton, PH2, hrubý závit	2,8	1,0	10	180	27,9
10600224	SC 39x40 vrut pro sádrokarton, PH2, hrubý závit	2,8	1,0	10	180	29,9
10600225	SC 39x45 vrut pro sádrokarton, PH2, hrubý závit	2,8	1,0	10	180	32,7
10600226	SC 39x55 vrut pro sádrokarton, PH2, hrubý závit	2,8	0,8	8	144	30,0
	Vruty pro sádrovlákno (např. Fermacell): šedý fosfát-olejované, malá hlava se 4 fréz.žebry Použití: sádrovláknité desky ke dřevěným/kovovým nosníkům (do 0,7 mm síly plechu)					
10600227	SC 39x22 vrut pro sádrovlákno, PH2, jemný závit	3,0	1,0	10	180	20,7
10600228	SC 39x30 vrut pro sádrovlákno, PH2, jemný závit	3,0	1,0	10	180	27,2
	Samovrtné vruty pro sádrovlákno: šedý fosfát-olejované, malá hlava se 4 fréz.žebry Použití: sádrovláknité desky ke kovovým nosníkům od 0,8 mm síly plechu					
10600291	SC 35x25 vrut pro sádrovlákno, PH2, samovrtná špička TEKS	3,0	1,0	10	180	27,2
	Samovrtné vruty pro sádrokarton: šedý fosfát-olejované, hlava dle DIN 18182-2, jemný závit Použití: sádrokarton ke kovovým nosníkům od 0,8 mm síly plechu DIN 18182-1					
10600232	SC 35x35 vrut pro sádrokarton, PH2, samovrtná špička TEKS	2,8	1,0	10	180	28,2
	Vruty do dřeva: malá hlava, se 4 fréz.žebry, částečný závit, špička diamantová Použití: spojování dřeva/desky z dřevitých materiálů, kombinace těchto materiálů					
10600234	SC 42x25 vrut Hobau pro dřevěné materiály, PH2, šedý fosfát	3,0	1,0	10	180	24,2
10600236	SC 42x35 vrut Hobau pro dřevěné materiály, PH2, šedý fosfát	3,0	1,0	10	180	29,7
10600238	SC 42x45 vrut Hobau pro dřevěné materiály, PH2, šedý fosfát	3,0	1,0	10	180	35,1
10600239	SC 42x55 vrut Hobau pro dřevěné materiály, PH2, šedý fosfát	3,0	0,8	10	144	35,1
10600240	SC 42x30 vrut Hobau pro dřevěné materiály, PH2, žlutý zinek	3,0	1,0	10	180	29,7
10600241	SC 42x35 vrut Hobau pro dřevěné materiály, PH2, žlutý zinek	3,0	1,0	10	180	29,7
10600243	SC 42x45 vrut Hobau pro dřevěné materiály, PH2, žlutý zinek	3,0	1,0	10	180	35,1
10600244	SC 42x55 vrut Hobau pro dřevěné materiály, PH2, žlutý zinek	3,0	0,8	10	144	35,1

BeA - adjustované vruty jsou použitelné také v systémech: Fein, Helfer/Bühnen, Hilti, DuraSpin/Senco, Makita, Prebena, Richter, Spit, RD-system/Duo-Fast, Würth...