

## DuraBlue 4L

**DuraBlue 4L** je systém tavného lepení se zásobníkem, který umožňuje zpracovávat tavné lepidlo prakticky v jakékoliv formě adjustace. Systém je určený především pro ruční nanášení tavného lepidla, je však možné jej osadit také nanášecí hlavou. Spínání nanášecí hlavy je možno zvolit buďto ruční nebo pomocí nožního spínače. K dispozici je také příslušenství pro nanášení tavného lepidla rozprašováním. Výběr nanášecích systémů tak umožňuje použití téměř pro jakoukoliv ruční nebo poloautomatickou aplikaci tavného lepidla.

**DuraBlue 4L** je standardně vybaven :

- elektromotorem s konstantními otáčkami, který pohání zubové čerpadlo
- dvěma samostatnými výstupy pro dvě různá nanášecí zařízení
- úplným elektronickým řízením - samostatně teploty v zásobníku, hadicích i v nanášecím zařízení
- sedmidenními hodinami pro snadnou předvolbu času tavení v jednotlivých dnech týdne

**DuraBlue 4L** může využít zvláštního příslušenství :

- vyhřívané hadice v délkách od 2,4 do 4,8 metru.
- standardní trysky pro nanášení lepidla v průměrech od 0,5 do 2,3 mm.
- sadu pro rozprašování lepidla, která doplňuje standardní nanášecí zařízení.
- trysky pro rozprašování lepidla v průměrech od 0,6 do 1,2 mm.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Rozměry (D x V x Š) :

**552 x 478 x 334 mm**

Hmotnost :

**42 kg**

Tavný výkon :

**do 4,7 kg / 1 hodina**

Tavení lepidla :

**celý objem v zásobníku**

Objem zásobníku :

**4 litry**

Nanášení lepidla :

**extruze i rozprašování**

Napětí :

**230 V~**

Příkon :

**max. 3,35 kW**

Maximální proud :

**14 A**

Stupeň elektrického krytí :

**IP 32**

Tavná teplota :

**40 – 230°C**

Řízení teploty :

**elektronické**

Přípravný čas pro nahřátí :

**cca 30 minut**

Ekv.vážený akustický tlak A :

**< 64 dB**

Vibrace :

**méně než 2,5 m/s<sup>2</sup>**

Objednací číslo :

**12500xxx**

(xxx = podle konkrétní sestavy)

